

# I-SAFE 1



**KLEMMFIX**  
Signalisation • Markierung • Winterdienstprodukte

**AKTUELL  
2024**

Fr. 3'100.-  
exkl. MwSt.

Der I-Safe 1 wechselt die Farben entsprechend der gemessenen Geschwindigkeit (**grün**, **orange** oder **rot** passend zum Verhalten des Fahrers).

Mit seinem integrierten Radarsensor und seinem autonomen Akku, ist er mobil und einfach zu betreiben. Die Stromversorgung ist auch direkt über ein Netzteil oder mit Solarpanel möglich.

## IHR VORTEIL

- ✓ Dreifarbige LEDs mit 39 cm Ziffernhöhe
- ✓ aufeinanderfolgend 2 Nachrichten (Geschwindigkeit, kurzer Text oder Piktogramm)
- ✓ anpassbare dreifarbige Piktogramme
- ✓ 3 Stromversorgungsoptionen
- ✓ Komplettes Basis-Kit inkl. Befestigungsmaterial
- ✓ Anpassung der Einstellungen via USB oder Bluetooth
- ✓ benutzerfreundliche Software zur Verwaltung von Messdaten
- ✓ Min/Max Geschwindigkeit anzeigen
- ✓ Timerfunktion

## ANWENDUNGSBEREICH

- ✓ Geschwindigkeitsprävention in der Nähe von Schulen
- ✓ Warnung vor Strassenbaustelle
- ✓ Erhöhung Sicherheit in Nachbarschaften
- ✓ Geschwindigkeitsreduzierung zum Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer
- ✓ Unfallverhütung an Industriestandorten

## ZUBEHÖR

- ✓ Bluetooth
- ✓ GPRS
- ✓ Zusätzlicher Akku
- ✓ Solarpanel



## KLEMMFIX AG

Büelstrasse 43  
8604 Volketswil  
Telefon 043 399 40 50  
E-Mail [volketswil@klemmfix.ch](mailto:volketswil@klemmfix.ch)  
[www.klemmfix.ch](http://www.klemmfix.ch)

## Filiale Saas GR

Hauptstrasse 1  
7247 Saas im Prättigau  
Telefon 081 330 57 01  
E-Mail [saas@klemmfix.ch](mailto:saas@klemmfix.ch)

# I-SAFE 1

## Technische Daten

Geschwindigkeitsmessbereich	5 bis 199 km/h
Geschwindigkeitsmessung	5 bis 250 km/h
Masse der Anzeigeziffer	384 x 513 mm (H x B)
Abmessung	775 x 665 x 140 mm (H x L x P)
Gewicht	12.4 kg (ohne Akku)
Schutzart	IP65
Befestigungssystem	Masthalterung mit Band und Haken
Temperaturbereich	-40 °C bis +65 °C
Energieversorgung	12 V DC mit Akku 12V/12Ah oder 220 V (Netzanschluss) oder Solarpanel (Regler eingebaut)
Autonomie	Entsprechend der gewählte Energieversorgung
Frequenz	K-band: 24.125 GHz
Ausgangsleistung	< 5mW
Kommunikation	USB (Zubehör: Bluetooth oder GPRS)
Datenspeicher	540 000 Messungen
Software	
• Systemvoraussetzung	Windows XP oder neuer, Minimum 512 MB RAM
• Speichervolumen	300 Mb
Radarreichweite	Pkw: 120 m Lkw: 150—200 m

### KLEMMFIX AG

Büelstrasse 43  
8604 Volketswil  
Telefon 043 399 40 50  
E-Mail volketswil@klemmfix.ch  
www.klemmfix.ch

### Filiale Saas GR

Hauptstrasse 1  
7247 Saas im Prättigau  
Telefon 081 330 57 01  
E-Mail saas@klemmfix.ch