

# RECHTZEITIG ZUM SCHULANFANG EIN

## ZEICHEN SETZEN!

### I-SAFE 2



**KLEMMFIX**  
Signalisation • Markierung • Winterdienstprodukte

**AB SOFORT**  
**2023**

Fr. 3'500.-  
exkl. MwSt.

Bei **jeder** Bestellung **schenken** wir einen zusätzlichen **12V/24Ah Akku** im Wert von **Fr. 200.-** dazu!

Der I-Safe 2 wechselt die Farben entsprechend der gemessenen Geschwindigkeit (**grün**, **orange** oder **rot** passend zum Verhalten des Fahrers) sowie 2 Textzeilen.

Mit seinem integrierten Radarsensor und seinem autonomen Akku, ist er mobil und einfach zu betreiben. Die Stromversorgung ist auch direkt über ein Netzteil oder mit Solarpanel möglich.

#### IHR VORTEIL

- ✓ Dreifarbige LEDs mit 39 cm Ziffernhöhe
- ✓ aufeinanderfolgend 3 Nachrichten (2 Textzeilen oder Piktogramm) gleichzeitig mit der Geschwindigkeit
- ✓ 3 Stromversorgungsoptionen
- ✓ komplettes Basis-Kit inkl. Befestigungsmaterial
- ✓ Anpassung der Einstellungen via USB oder Bluetooth
- ✓ benutzerfreundliche Software zur Verwaltung von Messdaten
- ✓ Min/Max Geschwindigkeit anzeigen
- ✓ Timerfunktion

#### ANWENDUNGSBEREICH

- ✓ Geschwindigkeitsprävention in der Nähe von Schulen
- ✓ Warnung vor Strassenbaustelle
- ✓ Erhöhung Sicherheit in Nachbarschaften
- ✓ Geschwindigkeitsreduzierung zum Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer
- ✓ Unfallverhütung an Industriestandorten

#### ZUBEHÖR

- ✓ Bluetooth
- ✓ GPRS
- ✓ Zusätzlicher Akku
- ✓ Solarpanel



#### KLEMMFIX AG

Büelstrasse 43  
8604 Volketswil  
Telefon 043 399 40 50  
E-Mail [volketswil@klemmfix.ch](mailto:volketswil@klemmfix.ch)  
[www.klemmfix.ch](http://www.klemmfix.ch)

#### Filiale Saas GR

Hauptstrasse 1  
7247 Saas im Prättigau  
Telefon 081 330 57 01  
E-Mail [saas@klemmfix.ch](mailto:saas@klemmfix.ch)

# I-SAFE 2

## Technische Daten

Geschwindigkeitsmessbereich	5 bis 199 km/h
Geschwindigkeitsmessung	5 bis 250 km/h
Masse der Anzeigeziffer	345 x 520 mm (H x B)
Masse der 2 Textzeilen	160 x 520 mm (H X B) / 832 leds
Abmessung	775 x 665 x 140 mm (H x L x P)
Gewicht	11.4 kg (ohne Akku)
Schutzart	IP65
Befestigungssystem	Masthalterung mit Band und Haken
Temperaturbereich	-40°C bis +65°C
Energieversorgung	12 V DC mit Akku 12V/12Ah oder 220 V (Netzanschluss) oder Solarpanel (Regler eingebaut)
Verbrauch	0.2 VA
Autonomie	Entsprechend der gewählte Energieversorgung
Frequenz	K-band: 24.125 GHz
Ausgangsleistung	< 5mW
Kommunikation	USB (Zubehör: Bluetooth oder GPRS)
Datenspeicher	540 000 Messungen
Software	
• Systemvoraussetzung	Windows XP oder neuer, Minimum 512 MB RAM
• Speichervolumen	300 Mb
Radarreichweite	Pkw: 120 m Lkw: 150—200 m

### KLEMMFIX AG

Büelstrasse 43  
8604 Volketswil  
Telefon 043 399 40 50  
E-Mail volketswil@klemmfix.ch  
www.klemmfix.ch

### Filiale Saas GR

Hauptstrasse 1  
7247 Saas im Prättigau  
Telefon 081 330 57 01  
E-Mail saas@klemmfix.ch